



# DESOXYDANT PASSIVANT

## Gamme 500

PREPARATION POUR  
PASSIVATION ET  
DESOXYDATION DES METAUX  
FERREUX



*Et je transforme mon quotidien!*



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU

### DESTINATION

Passivation et Désoxydation des métaux  
ferreux mécaniques modérées

### QUALITES DOMINANTES

- Facile d'application
- Economique
- Permet d'éliminer ou de prévenir la corrosion
- A base de solvants

### TEINTES

Incolore

### DEGRE DE BRILLANCE

Liquide transparent

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

Par couche :  $\pm 2 \text{ m}^2 / \text{L}$

#### CONDITIONNEMENT

1L

#### DENSITE MOYENNE

$1.15 \pm 0,05$  à  $20^\circ\text{C}$

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

Laisser sécher avant toute mise en  
peinture

#### DILUTION

Prêt à l'emploi

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau immédiatement après  
l'utilisation

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

### OBSERVATIONS

#### PRECAUTION D'EMPLOI

Port de gants et lunettes conseillé

Ainsi que d'un masque en cas de  
pulvérisation

A l'intérieur ventiler les locaux

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température  $> 5^\circ\text{C}$  et hygrométrie  
 $< 80\% \text{HR}$

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non  
entamé

- Conserver à l'abri entre  $5^\circ\text{C}$  et  $35^\circ\text{C}$

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées  
sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique FI 004  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/>  Ripolin Tunisie

