



ESSENCE DE TEREBENTHINE

Gamme 500

MELANGE DE SOLVANTS
SELECTIONNES



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT

DESTINATION

L'essence de térébenthine est utilisée avec les laques

QUALITES DOMINANTES

- Utilisé pour diluer tous les systèmes alkydes
- Utilisable quelque soit la température
- Donne une brillance très élevée avec les peintures alkydes
- Peut servir de dégraissant pour les surfaces grasses

TEINTES

- Incolore

DEGRE DE BRILLANCE

Liquide transparent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

0.8L ,4L et 200L

DENSITE MOYENNE

0.78 ± 0,05 à 20°C

DILUTION

Prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

Pour les peintures laques : dilution de 15 -20 % en poids de diluant d'essence de Térébenthine.

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

OBSERVATIONS

PRECAUTION D'EMPLOI

- Port de gants et lunettes conseillé
- A l'intérieur ventiler les locaux

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

OBSERVATIONS

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5°C et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique FI 004
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine -Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/>  Ripolin Tunisie

