



# RIPOFER 2 EN 1

## Gamme 1000

PEINTURE-LAQUE ANTIROUILLE  
AUX RESINES ALKYDES EN  
SOLUTION



*Et je transforme mon quotidien!*



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Sur acier brut ou acier déjà peint ou primaire
- Pour la protection et la décoration des structures métalliques, huisseries, persiennes

### QUALITES DOMINANTES

- Peinture thixotrope, confort d'application
- Excellent pouvoir opacifiant
- Permet et réaliser un système de peinture complet avec un seul produit

### TEINTES

20 teintes en stock

### DEGRE DE BRILLANCE

Semi-brillant

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/Kg à 8m<sup>2</sup>/Kg

#### CONDITIONNEMENT

1Kg, 4Kg et 18Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.25 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

71 ± 2 %

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière en 2H à 3H
- Sec en 4H à 6H
- Recouvrable en 24H

#### DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau à laquer: 2% à 5% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique: 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet airless: 5% à 10% d'essence de térébenthine

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence de térébenthine ou diluant cellulosique

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur acier brut	- Dégraissage - Brossage	1 couche de RIPOFER 2 en 1	
Sur anciens fonds Sur primaire RIPOPRIM FER	- Lavage - Brossage - Grattage	retouche des zones corrodées avec RIPOFER 2 en 1	1 couche de RIPOFER 2 en 1

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a / 2a

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique SI 002  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

