



# RIPOLASURE TEINTE

## Gamme 1000

LASURE GELIFIEE SATINEE  
FONGICIDE POUR BOIS AUX  
RESINES ALKYDES SOLUTION



*Et je transforme mon quotidien!*



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Décoration et protection de tous bois usuels du bâtiment
- Destinée aux surfaces non exposées aux agressions mécanique

### QUALITES DOMINANTES

- Coloration mettant en valeur la structure naturelle du bois en le protégeant
- Hydrofuge et fongicide anti bleu
- Micro poreuse, laisse respirer le bois
- Excellent pouvoir garnissant
- Offre une bonne réponse à l'action photochimique du soleil

### TEINTES

- Incolore
- 10 teintes en stock

### DEGRE DE BRILLANCE

Satin

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

5m<sup>2</sup>/L à 7m<sup>2</sup>/L selon la nature et l'absorption du bois

#### CONDITIONNEMENT

1L

#### DENSITE MOYENNE

0.95 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

46 ± 2 %

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 4H à 6H, - Recouvrable en 24H.  
Le séchage varie en fonction : de la nature du bois et de l'humidité relative

#### DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : 5% à 10% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique : 2% à 5% de d'essence de térébenthine

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence de térébenthine ou diluant cellulosique

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Supports neufs ou anciens de type béton et enduit de liant hydraulique brut ou recouvert de peinture ou revêtement en bon état	- Egrénage - Epoussetage - Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFIX	1 couche de RIPACRYL RIPOLATEX RIPOREX RIPOLITH RIPOFLEX

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 8c

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique SI 004  
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

