



# RIPOPRIM

## Gamme 500

IMPRESSION PIGMENTEE ET  
NOURISSANTE AUX RESINES  
ALKYDES EN SOLUTION



*Et je transforme mon quotidien!*



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Intérieur
- Impression avant mise en peinture pour supports neufs ou à rénover

### QUALITES DOMINANTES

- Facile d'application
- Accroît le rendement
- Bloque et uniformise l'absorption des fonds
- Particulièrement adhérent et de finition opaque

### TEINTES

En stock blanc

### DEGRE DE BRILLANCE

Mat

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/Kg à 8m<sup>2</sup>/Kg suivant l'état des fonds

#### CONDITIONNEMENT

4Kg et 18Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.52 ± 0.05 à 20°C

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

72 ± 2 %

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière en 2H à 4H
- Recouvrable en 12H à 24H

#### DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau à laquer : 2% à 5% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique : 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet airless : 5% à 10% d'essence de térébenthine

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'essence de térébenthine ou au diluant cellulosique

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Plâtre, dérivés neufs, dérivés anciens, dérivés recouverts de peintures ou revêtements en bon état	- Egrenage - Epoussetage - Lessivage - Ponçage des anciennes peintures si nécessaire	1 couche de RIPOPRIM	RIPOACRYL RIPOLATEX RIPOVINYL RIPOREX RIPEMAIL BRILLO

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

#### CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique I5 002  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

